


## Інформаційний лист продукції

|                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Найменування або торговельна марка постачальника (знак для товарів і послуг): ТОВ «ГАСПРО НОМ»                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                     |           |
| Місцезнаходження: 01042, провулок Новопечерський, 5, м. Київ, Україна                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                     |           |
| Ідентифікатор моделі: LED-T8-9W/6500(скло)                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                     |           |
| Тип джерела світла: Лампочка LED                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                     |           |
| виробник та його адреса:                                                                                                                                                         |                              | Грін Пауер Євроелектрик ГмбХ,<br>Рінгбанштрассе 10 – 14, Берлін, 12099,<br>Німеччина                                                                                |           |
| імпортер та його адреса:                                                                                                                                                         |                              | ТОВ «ГАСПРО НОМ» 01042, провулок<br>Новопечерський, 5, м. Київ, Україна                                                                                             |           |
| Торговельна марка;                                                                                                                                                               |                              | EUROLAMP                                                                                                                                                            |           |
| Застосована технологія освітлення:                                                                                                                                               | LED                          | Неспрямовані або спрямовані:                                                                                                                                        | NDLS      |
| Тип цоколя джерела світла (або іншого електричного інтерфейсу)                                                                                                                   | G13                          |                                                                                                                                                                     |           |
| Мережеве або немережеве                                                                                                                                                          | MLS                          | Під'єднане джерело світла (CLS):                                                                                                                                    | ні        |
| Джерело світла з можливістю регулювання кольору:                                                                                                                                 | ні                           | Оболонка:                                                                                                                                                           | непрозора |
| Джерело світла високої яскравості:                                                                                                                                               | [так/ні]                     | ні                                                                                                                                                                  |           |
| Антивідблисковий щит:                                                                                                                                                            | ні                           | З можливістю затемнення:                                                                                                                                            | ні        |
| Параметри виробу                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                     |           |
| Напруга/частота: 220 – 240В 50/60Гц                                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                     |           |
| Параметр                                                                                                                                                                         | Значення                     | Параметр                                                                                                                                                            | Значення  |
| <b>Загальні параметри виробу:</b>                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                     |           |
| Споживання енергії в увімкненому режимі (кВт·год/1000 год), округлене до найближчого цілого числа                                                                                | 9кВт/1000год                 | Клас енергоефективності                                                                                                                                             | F         |
| Корисний світловий потік ( $\Phi_{use}$ ), із зазначенням, чи відноситься це до потоку в кулі ( $360^\circ$ ), широкому конусі ( $120^\circ$ ) чи вузькому конусі ( $90^\circ$ ) | 900Лм в кулі ( $360^\circ$ ) | Корельована колірна температура, округлена до найближчих 100 К, або діапазон корельованих колірних температур, округлений до найближчих 100 К, які можна встановити | 6500K     |
| Потужність в робочому режимі ( $P_{on}$ ), виражене у Вт                                                                                                                         | 9Вт                          | Потужність в режимі очікування ( $P_{sb}$ ),                                                                                                                        | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                                                                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку                                     |                                                                                                                |
| Потужність в мережевому режимі очікування ( $P_{net}$ ) для CLS, виражене у Вт і округлене до другого десяткового знаку                                                                                                                                                                                |         |        | 0                                                                                          | Індекс кольоропередачі, округлений до найближчого цілого числа, або діапазон значень CRI, які можна встановити |
| якщо $CRI < 80$ , а джерело світла призначене для використання на відкритому повітрі, у промислових або інших застосуваннях, де стандарти освітлення дозволяють $CRI < 80$ , це має бути чітко зазначено. Для джерела світла HID з корисним світловим потоком $> 4000$ лм це зазначати не обов'язково; |         |        | —                                                                                          |                                                                                                                |
| якщо джерело світла розроблено для оптимального використання в нестандартних умовах (наприклад, температура навколишнього середовища $T_a \neq 25$ °C або необхідне специфічне керування температурою): зазначити інформацію про такі умови:                                                           |         |        | —                                                                                          |                                                                                                                |
| попередження, якщо джерело світла не може бути затемнено або може бути затемнено лише за допомогою певних димерів або спеціальних методів дротового або бездротового затемнення. (В такому разі, список сумісних димерів та/або методів повинен бути наданий на веб-сайті виробника):                  |         |        | Відсутні                                                                                   |                                                                                                                |
| якщо джерело світла містить ртуть: попередження про вміст ртуті в мг, округлений до одного знаку після коми:                                                                                                                                                                                           |         |        | Не містить                                                                                 |                                                                                                                |
| якщо джерело світла містить ртуть: попередження про те, що воно не повинно бути утилізоване як несортовані комунальні відходи.                                                                                                                                                                         |         |        | -                                                                                          |                                                                                                                |
| Зовнішні вимірювання (°), (°) без відокремлених пускорегульованих апаратів, частин керування освітленням та неосвітлювальних елементів керування, якщо такі є (мм)                                                                                                                                     | Висота  | 25,5мм | Спектральний розподіл потужності в діапазоні від 250 нм до 800 нм при повному навантаженні |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ширина  | 600мм  |                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Глибина | -      |                                                                                            |                                                                                                                |
| Заява щодо еквівалентної потужності (°)                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | -                                                                                          | -                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        | Якщо так, еквівалентна потужність (Вт)                                                     |                                                                                                                |

|                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                             |      | Координати колірності<br>(x і y)                                                                                                                                                                  | 0,380<br>0,380 |
| кут випромінення в градусах (для спрямованого джерела світла) або діапазон кутів випромінення, які можна встановити:        |      | 320°                                                                                                                                                                                              |                |
| строк служби L70 B50 для джерел світла LED та OLED, в годинах:                                                              |      | 20000 год.                                                                                                                                                                                        |                |
| Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу:                                                              |      | 100 000                                                                                                                                                                                           |                |
| Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі (якщо менше 1 с можна позначатися як «миттєве повне світло»)         |      | Миттєве повне світло                                                                                                                                                                              |                |
| Рекомендації утилізації лампи після закінчення терміну служби                                                               |      | Електричне та електронне обладнання (ЕЕО) підлягає роздільному збору. «Особлива утилізація». Їх не можна викидати у звичайний смітник. Здавати на утилізацію їх необхідно в пункти по утилізації. |                |
| Інструкції з демонтажу джерел світла та відокремлених пускорегулювальних апаратів                                           |      | Відсутня можливість заміни (демонтажу) джерела світла та пускорегулювального апарату без непоправного пошкодження такої продукції                                                                 |                |
| <b>Параметри для спрямованих джерел світла:</b>                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   |                |
| Пікова сила світла (кд)                                                                                                     | -    | Кут випромінення в градусах або діапазон кутів випромінення, які можна встановити                                                                                                                 | -              |
| <b>Параметри для джерел світла LED і OLED:</b>                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                   |                |
| R9 значення індексу кольоропередачі                                                                                         | 80,9 | Коефіцієнт довговічності                                                                                                                                                                          | 0,9            |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку                                                                                     | 0,95 |                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Параметри для джерел світла LED та OLED, що працюють від мережі:</b>                                                     |      |                                                                                                                                                                                                   |                |
| Коефіцієнт потужності (cos φ1)                                                                                              | ≥0,7 | Рівномірність кольору в еліпсах Макадама                                                                                                                                                          | ≤6             |
| Заяви про те, що світлодіодне джерело світла замінює люмінесцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності | -    | Якщо так, то заява про заміну (Вт)                                                                                                                                                                | -              |
| Параметри мерехтіння (Pst LM)                                                                                               | ≤1   | Параметри стробоскопічного ефекту (SVM)                                                                                                                                                           | ≤0,9           |